



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA – 918 FSG



Guante piel flor vacuno con manguito en serraje
Sin forro interior – Cosido con hilo de Kevlar®
Soldadura TIG (Tipo B)

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016



2 1 4 2 X

EN 407:2020



4 1 3 2 4 X

EN 12477:2001+A1:2005
(Tipo B)

DESCRIPCIÓN

- Palma y dorso: En piel flor vacuno, con elástico interior de ajuste en la muñeca
- Manguito corto – 20 cm en cuero serraje en gris
- Doble costura de protección en dedo pulgar e índice y manguito, cosido con hilo de Kevlar® resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad
- Excelente resistencia al desgarro (Nivel 4)
- Resistente al calor por contacto: (Nivel 1) a 100°C durante ≥ 15 s
- Buen comportamiento a la llama, al calor por contacto y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura TIG (Tipo B) mayor tacto y dexteridad


Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

Construcción
Manipulación de productos metálicos
Mantenimiento en general
Siderurgia
Trabajos para riesgos térmicos
Trabajos soldaduras TIG (Tipo B)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Piel flor vacuno/ serraje	 Gris  Blanco	0,9 – 1,1 mm	9 10	38 cm 40 cm	Pares/Caja: 60 Pares/Paq: 12

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com