

FICHA TÉCNICA



988PKIAAE

Parka ignífuga y antiestática multinorma de tejido de algodón tratado.



 AZUL MARINO

NORMATIVAS:

- ✓ EPI, Categoría III.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- ✓ 1 ud / bolsa. ✓ 5 ud / caja.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

S / M / L / XL / XXL / XXXL

**TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS
SIZE SELECTION CHART**

		W	H
	S	84-92	164-170
	M	92-100	170-176
	L	100-108	176-182
	XL	108-116	182-188
	XXL	116-124	188-194
	XXXL	124-128	194-200

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Parka ignífuga y antiestática con protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico. Tejido de algodón tratado con resistencia de las propiedades del tejido para **50 lavados**, cálida y confortable. Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata y retrorreflectante, en un lugar altamente visible de cara a facilitar las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

- ✓ Cuello alto con capucha regulable mediante cordel y escamoteable en cuello trasero con cierre por velcro.
- ✓ Ajuste elástico en cintura.
- ✓ Ajuste en puños mediante cinta de velcro.
- ✓ Cierre frontal por cremallera metálica con tapeta frontal con 4 puntos de velcro.
- ✓ 2 bolsillos en pecho con cierre por tapeta con velcro.
- ✓ 2 bolsillos en cintura con cierre por tapeta con velcro.
- ✓ 1 bolsillo interior a la altura del pecho con cierre por 1 punto de velcro a la izquierda del usuario.
- ✓ Costuras de meta aramida.
- ✓ Pictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color plata retrorreflectante en el brazo izquierdo del usuario.

COMPOSICIÓN Y GRAMAJE DE CADA LÁMINA:

- ✓ Lámina exterior de algodón tratado: 260 gr/m2.
- ✓ Lámina intermedia (relleno) poliéster guata: 260 gr/m2.
- ✓ Lámina interior algodón tratado: 220 gr/m2.
- ✓ Costuras con hilo de meta-aramida.

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS DEL TEJIDO:

- ✓ Protección al **Arco eléctrico**.
- ✓ Protección **Calor y llama**.
- ✓ Protección al **Soldo**.
- ✓ Protección **Antiestática**.
- ✓ Tejido de algodón tratado **resistente a 50 lavados**.

USO DESTINADO A:

- ✓ Soldero y procesos afines.
- ✓ Manipulación de partículas incandescentes.
- ✓ Actividades en zonas clasificadas (ATEX).
- ✓ Industria química.
- ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construcción naval.
- ✓ Espacios confinados.
- ✓ Sector petroquímico.

RIESGO QUE CUBRE Y TIPO DE PROTECCIÓN

PICTOGRAMA	NORMA	RIESGO	DESCRIPCIÓN
	EN 61482 CLASE 1	Arco eléctrico	Ropa de protección contra arco eléctrico.
	EN ISO 11612 (A1-A2,B1,C1,E1,F1)	Calor y llama	Ropa de protección contra el calor y la llama.
	EN ISO 11611 (A1-A2-CLASE 2)	Soldo	Ropa de protección al soldo y procesos afines.
	EN 1149-5	Electroestático	Ropa de protección. Propiedades electroestáticas.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax: 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

