



KARBOR 3,5-SE

- Robusto: carcasa sintética de alta resistencia, que ofrece una larga vida útil.
- Seguro: para cargas máximas de 140 kg, reduciendo la fuerza de impacto a menos de 6 kN.
- Mosquetón inferior giratorio 976: para evitar enredos y mejorar el rendimiento del equipo.
- Indicador de caída: en caso de caída, la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario.
- Válido para uso vertical y horizontal en factor 2 con riesgo de aristas vivas de 0,5 mm de diámetro - VG11.060:2014. Para ello, incorpora un absorbedor de energía con protector.

Material	
Cinta	Poliéster 25mm
Cárter	Sintético

Norma	EN 360 VG 11.060:2014
Longitud (m)	3,5
Peso (Kg)	1,77
Distancia de parada (m)	1,40
Alto (mm)	425
Largo (mm)	81
Ancho (mm)	115
Carga (Kg)	140
Resistencia estática	15 kN
Fuerza de impacto	< 6 kN
Vida útil (años)	10 de uso + 2 de almacenamiento desde fecha de fabricación

CONNECTORES KARBOR

Conector inferior 976	
Abertura	20mm
Material	Acero
Resistencia	23 kN
Cierre	Automático
Giratorio	Si
Testigo de caída	Si

Conector superior 981	
Abertura	18mm
Material	Acero
Resistencia	25 kN
Cierre	Rosca
Giratorio	No
Testigo de caída	No