

Medio

## VALLIS S3

### Zapato de seguridad de corte bajo con talón reflectante y suela que no deja marcas

El Safety Jogger VALLIS es un zapato de seguridad ligero y de corte bajo con resistencia al deslizamiento SR, propiedades antiestáticas, una parte superior resistente al agua, una parte reflectante en el talón y una suela que no deja marcas. Ofrece alivio del dolor postural, uso múltiple y protección frente a la caída de objetos.

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | Cuero Nubuck Action                                               |
| Forro              | Malla                                                             |
| Plantilla          | Plantilla de espuma SJ                                            |
| Entresuela         | Textil anti-perforación                                           |
| Suela              | PU / PU                                                           |
| Puntera            | Composite                                                         |
| Categoría          | S3 / ESD, SRC                                                     |
| Rango de tamaño    | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Peso de la muestra | 0.649 kg                                                          |
| Estándar           | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |



049




#### S3

Los zapatos de seguridad S3 son adecuados para trabajar en un ambiente con alta humedad y presencia de aceite o hidrocarburos. Estos zapatos también protegen contra el riesgo de perforación de la suela, y el aplastamiento del pie.



#### Resistencia al deslizamiento del SRC

Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



#### Libre de metales

Los zapatos de seguridad libres de metal son en general más livianos que los zapatos de seguridad normales. También son muy convenientes para los profesionales que tienen que pasar por los detectores de metales varias veces al día.



#### Suela que no deja marca

Suelas que no dejan marcas de color en el suelo.



#### Parte superior resistente al agua (WRU)

Evita la penetración del agua si no se expone permanentemente a altos niveles.



#### Antiestático

El calzado antiestático previene la acumulación de cargas eléctricas estáticas y garantiza una descarga efectiva. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 1 GigaOhm

**Industrias:**  
Automotor, Química, Limpieza, Construcción, Logística, Minería, Petróleo y gas, Producción

**Ambientes:**  
Ambiente seco, Superficies irregulares, Ambiente húmedo

**Instrucciones de mantenimiento:**  
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                                  | Unidad de medida | Resultado   | EN ISO 20345 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Cubierta  | <b>Cuero Nubuck Action</b>                                                   |                  |             |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                                     | mg/cm²/h         | 4.3         | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                                       | mg/cm².          | 39.6        | ≥ 15         |
| Forro     | <b>Malla</b>                                                                 |                  |             |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua                                | mg/cm²/h         | 58.5        | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                                  | mg/cm².          | 468         | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>Plantilla de espuma SJ</b>                                                |                  |             |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)                  | ciclos           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Suela     | <b>PU / PU</b>                                                               |                  |             |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)                    | mm³              | 28          | ≤ 150        |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón                           | fricción         | 0.32        | ≥ 0.28       |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana                       | fricción         | 0.39        | ≥ 0.32       |
|           | Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón                           | fricción         | 0.14        | ≥ 0.13       |
|           | SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana                           | fricción         | 0.18        | ≥ 0.18       |
|           | Valor antiestático                                                           | MegaOhmios       | 529         | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                                              | MegaOhmios       | N/A         | 0.1 - 100    |
| Puntera   | <b>Composite</b>                                                             |                  |             |              |
|           | Absorción de la energía del talón                                            | J                | 31.0        | ≥ 20         |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)           | mm               | N/A         | N/A          |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN) | mm               | N/A         | N/A          |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)           | mm               | 15.0        | ≥ 14         |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN) | mm               | 17.0        | ≥ 14         |

Tamaño de la muestra: 41

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros