



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.it/es
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHA DE PRODUCTO

FOTO DEL PRODUCTO

LÍNEAS

TECNOLOGÍAS

RI11084 DUBAI UK S3S CI FO SR ESD
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Composite
TIPO DE ZAPATO "B"
NUMERACIÓN 38-48
PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO
Kg 1,42



RED INDUSTRY



Save & Flex plus

wingtex

METAL FREE 100%

Airtoe COMPOSITE

Natural CONFORT(1)



Made with Infinergy® - the E-TPU from BASF We create chemistry

DESCRIPCIÓN

Zapatos de seguridad con velcro, práctico y cómodo y parte superior **hidrófuga** de piel flor grana mina con inserción de seguridad laboral microfibra.

Calzado de trabajo ligero con **puntera Airtoe Composite** y **sistema antiperforación textil** Save & Flex Plus para la protección de la parte delantera y la planta del pie.

Zapatos de trabajo para hombre con suela PU/PU con especial **protección contra el frío** (A temp. $\leq 10^{\circ}\text{C.}$) y **antiestática**, **antideslizante**, **resistente al aceite** y **antiabrasión**.

El bienestar y la salud de los pies están garantizados gracias al **forro** interno de túnel de aire **altamente transpirable** y de la **plantilla WOW2** que, con su estructura de soporte del arco automodelante y su **inserción antifatiga**, reduce la tensión corporal y mejora la estabilidad y el equilibrio, aumentando significativamente la sensación de confort.

Dubai UK es un modelo de **calzado de seguridad** muy adecuado para **entornos húmedos y fríos** y, específicamente **para: El sector de la construcción y albañilería, transporte y logística, jardinería y agricultura, empleados de gasolineras, artesanos y obreros, electricistas, fontaneros, carpinteros, mecánicos y reparadores de neumáticos.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUNTERA "AirToe Composite"

Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm
Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm

PLANTILLA "Save & Flex® PLUS"

Resistencia a la perforación N

CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'

Absorción de agua después de 60'
Agua transmitida después de 60'
Permeabilidad al vapor de agua $\text{mg}/(\text{cm}^2 \text{ h})$
Coeficiente de permeabilidad mg/cm^2

FORRO DE LA MÁSCARA

Permeabilidad al vapor de agua $\text{mg}/(\text{cm}^2 \text{ h})$
Coeficiente de permeabilidad mg/cm^2
Resistencia a la abrasión en ciclos SECO
Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO

PLANTILLA

Resistencia a la abrasión

DESGASTE SUELA

Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm^3
Fuerza flexible mm
Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm
Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen)
Absorción de energía del talón J

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)
Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°)
SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)
SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (punta hacia atrás 7°)

NORMA EN ISO

20345:2022

VALOR

OBTENIDO

≥ 14	16,5
≥ 14	14,0
≥ 1100	Obediente
$< 10^9 \Omega$	Obediente
$\leq 30\%$	1,1
$\leq 0,2 \text{ gr}$	0
$\geq 0,8$	1,0
≥ 15	15,7
≥ 2	55,7
≥ 20	445,8
25.600 ciclos	Obediente
12.800 ciclos	Obediente
≥ 400 ciclos	Sin daños
≤ 250	62
≤ 4	0,3
≥ 3	4,2
≤ 12	1,5
≥ 20	35
$\geq 0,31$	0,40
$\geq 0,36$	0,41
$\geq 0,19$	0,31
$\geq 0,22$	0,31